

GTM

PROFESSIONAL



DE WILD
Holland tradíció
1906-tól

Professzionális ágaprító gépek



Termékkatalógus 2025

* A 4 év kiterjesztett garancia feltételekhez kötött.
Feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a <https://garland.hu/garancialis-feltetelek/> weboldalon!

Professzionális ágaprítók



Ha tökéletes képet szeretne kapni a gépek valódi képességeiről, javasoljuk, hogy nézze meg a videót a [youtube.com/GTMProfessional](https://www.youtube.com/GTMProfessional) oldalon.



GTS 600 E



Elektromos ágaprító

Motor:	GTM, elektromos
Teljesítmény:	2 200 W
Max. ág átmérő (mm):	50
Etetőkürtő magassága (cm):	113
Etetőnyílás mérete (cm):	25 x 25
Kidobókürtő magassága (cm):	81 cm
Kidobás iránya:	párhuzamos
Kidobó kürtő dönthetősége:	deflektor, 85°
Vészkapcsoló:	igen
Kerekek átmétoje (cm):	26
Csapágyazott kerekek:	igen
Aprítókések:	2 forgó + 1 álló
Méret (cm):	127 x 57 x 133
Súly (kg):	68

589 990 Ft



KOMPAKT ERŐ PROFI TELJESÍTMÉNYVEL

A GTM Professional 600 E rendkívül könnyű és kompakt aprítógép, amely ugyanolyan sebességgel dolgozik, mint a nagyobb professzionális, 1300-as és 900-as modellek. Ezen kívül az erőteljes villanymotor csendesen és károsanyag-kibocsátás nélkül működik. Méreténél fogva ideális magánhasználatra, de teljesítménye a legigényesebb felhasználókat is kielégíti. Könnyedén aprítja az akár 5 cm átmérőjű ágakat is, amelyek automatikusan behúzódnak és kiváló minőségű finom forgácsokra hasadnak. Ezek a forgácsok talajtakaróként, mulcsként vagy komposzt alapanyagként használhatók.

Hatékony zúzórendszer és sokoldalúság

A GTM 600 hatékony zúzórendszert használ rotorral, amely minden fafajtához alkalmas. Ezenkívül ágakkal kombinálva puhább szerves anyagokat (pl. leveleket) is aprít. A kimeneti nyílás optimális anyagáramlásra van kialakítva, és elég magas ahhoz, hogy pl. egy talicskát helyezzenek alá. Az állítható deflektor lehetővé teszi a kimeneti irány 85°-os szögben történő beállítását, ami megkönnyíti az anyagmozgatást.

Egyszerű kezelés és tárolás

A robusztus konstrukció pneumatikus kerekeken áll, melyek a fogantyúval együtt megkönnyítik a gép kívánt helyre juttatását. Az összehajtható funkciónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a betöltő megemelését, könnyű a tárolása még szűk helyeken is. A kimeneti rész is könnyen eltávolítható és közvetlenül a betöltő nyílásban tárolható, így a gép még kompaktabbá válik.

Első a biztonság

A 600 E modell megfelel a szigorú NEN-EN 13683+A2 biztonsági és minőségi szabványoknak. A forgórész reteszelő rendszerrel van felszerelve, amely két pozíciót kínál – a biztonságos tároláshoz vagy karbantartáshoz. Vészleállító gomb lehetővé teszi a motor azonnali leállítását, ami maximális biztonságot garantál munkavégzés közben.

Nagy teljesítményű segítő a kerti munkákhoz

A GTM Professional 600 E ágaprító ideális választás azoknak a felhasználóknak, akik kompakt, könnyen hordozható, ugyanakkor nagy teljesítményű, professzionális teljesítményű gépet keresnek. A magas hatékonyság, a könnyű kezelhetőség és a biztonsági funkciók kombinációja ezt a modellt minden kert nélkülözhetetlen segítőjévé teszi.





**Termékbemutató
videó**
youtu.be/-NKI7T5eZ8Y



GTS 600 G

Benzinmotoros ágaprító

Motor:	Loncin G 200 F
Indítás:	berántó
Hengerűrtartalom (cm ³):	196
Teljesítmény (kW/hp):	4,4/6,0
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	3,8
Max. ág átmérő (mm):	50
Etetőkürtő magassága (cm):	113
Etetőnyílás mérete (cm):	25 x 25
VKidobókürtő magassága (cm):	81
Kidobás iránya:	párhuzamos
Kidobó kürtő dönthetősége:	deflektor, 85°
Vészkapcsoló:	igen
Kerekek átmétője (cm):	26
Csapágyazott kerekek:	igen, csúszócsapágy
Aprítókécek:	2 forgó + 1 álló
Méret (cm):	127 x 57 x 133
Súly (kg):	68

517 990 Ft

KOMPAKT MEGOLDÁS PROFI TELJESÍTMÉNYVEL

A GTM Professional 600 egy könnyű és kompakt aprítógép, amely ugyanolyan sebességgel dolgozik, mint a nagyobb professzionális, 1300-as és 900-as modellek. Ezen kívül az erőteljes villanymotor csendesen és károsanyag-kibocsátás nélkül működik. Méreténél fogva ideális magánhasználatra, de teljesítménye a legigényesebb felhasználókat is kielégíti. Könnyedén aprítja az akár 5 cm átmérőjű ágakat is, amelyek automatikusan behúzódnak és kiváló minőségű finom forgácsokra hasadnak. Ezek a forgácsok talajtakaróként, mulcsként vagy komposzt alapanyagként használhatók.

Hatékony zúzórendszer és sokoldalúság

A GTM 600 hatékony zúzórendszert használ rotorral, amely minden fafajtaéhoz alkalmas. Ezenkívül ágakkal kombinálva puhább szerves anyagokat (pl. leveleket) is aprít. A kimeneti nyílás optimális anyagáramlásra van kialakítva, és elég magas ahhoz, hogy pl. egy talicskát helyezzenek alá. Az állítható deflektor lehetővé teszi a kimeneti irány 85°-os szögben történő beállítását, ami megkönnyíti az anyagmozgatást.

Egyszerű kezelés és tárolás

Robusztus szerkezet pneumatikus kerekkel és egy praktikus fogantyú biztosítja a faaprító könnyű mozgatását. Az átgondolt kialakításnak köszönhetően a tárolás nagyon egyszerű - a bemeneti kürtő függőleges helyzetbe emelhető, a kimeneti pedig könnyen eltávolítható és a bemeneti egységben tárolható. Ez az összecukható mechanizmus teszi a GTM 600-at kivételesen kompakt géppé, amely szinte bárhol elfér.

Első a biztonság

A GTM 600 modell megfelel a szigorú NEN-EN 13683+A2 biztonsági és minőségi szabványoknak. A forgórész reteszelő rendszerrel van felszerelve, amely két pozíciót kínál –

biztonságos tároláshoz vagy karbantartáshoz. Vészleállító gomb lehetővé teszi a motor azonnali leállítását, ami maximális biztonságot garantál munkavégzés közben.

Ideális minden kertbe

Ha erős, kompakt és megbízható ágaprítót keres otthoni felhasználásra, a GTM Professional 600 modell a megfelelő választás. A professzionális teljesítmény, a könnyű kezelhetőség és a maximális biztonság kombinációját kínálja, mindezt kompakt kialakításban, amely nem foglal el feleslegesen sok helyet.



GTS 900 G

Benzinmotoros ágaprító

Motor:	Loncin G300 FA
Indítás:	berántó
Hengerűrtartalom (cm ³):	270
Teljesítmény (kW/hp):	7,35/10
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	5,3
Olajszenzor:	igen
Max. ág átmérő (mm):	80
Etetőkürtő magassága (cm):	101
Etetőnyílás mérete (cm):	40 x 28
Kidobókürtő magassága (cm):	138
Kidobás iránya:	oldalra
Kidobó kürtő dönthetősége:	deflektor, 80°
Vészkapcsoló:	igen
Kerekek átmétője (cm):	39
Csapágyazott kerekek:	igen
Aprítókécek:	2 forgó + 1 álló
Méret (cm):	125 x 67 x 138
Súly (kg):	140

999 990 Ft



MEGBÍZHATÓ SEGÍTSÉG A KERTBEN ÉS ERDŐBEN

A GTM Professional 900 ágaprítógép ideális otthoni és professzionális használatra fakarbantartási, tájapolási és erdészeti munkákhoz. Az extra széles 40 x 28 cm-es bemenetnek köszönhetően nagy sebességgel és hatékonysággal kezeli az ágfeldolgozást.

Első a biztonság

A GTM 900-as modell megfelel a legszigorúbb biztonsági és minőségi szabványoknak, hogy a munkavégzés ne csak hatékony legyen, hanem a lehető legbiztonságosabb is. A gép biztonsági gombbal van felszerelve, amely megnyomására azonnal leállítja a motort. Ez az elem megfelelő biztonságot biztosít a felhasználónak munka közben.

Tartós szerkezet és hosszú élettartam

A robusztus alvázat és a hatékony forgó zúzórendszert hosszú élettartamra tervezték. Az aprító két széles és masszív, vastag gumiból készült keréssel van felszerelve, amelyek stabilitást és könnyű kezelhetőséget biztosítanak a terepen.

Praktikus és könnyű használat

A GTM 900 egy könnyű és tökéletesen kiegyensúlyozott gép, amely megkönnyíti egy személy általi kezelését és mozgását. Opcionálisan a gép vonóhoroggal is felszerelhető a szállítás megkönnyítése érdekében. Kompakt méreteinek köszönhetően az aprító elfér egy utánfutón, egy kisteherautóban és könnyedén átfér egy keskeny kertkapun is.



Termékbemutató
videó

youtu.be/lupO-DCoy-I



Erős és hatékony aprítórendszer

A gép hatékony, két professzionális késsel ellátott forgó rendszerrel van ellátva. A kések nagy sebességgel működnek az ellenpengével kombinálva, és lehetővé teszik a friss (akár leveles) ágak könnyű feldolgozását akár 8 cm átmérőig. Az ágak automatikusan behúzódnak a zúzóberendezésbe. Ezért az ágak aprítógépbe történő betöltésekor a kezelőnek nem kell különösebb erőfeszítést tennie, vagy betuszkolni az ágakat, mint néhány más aprítórendszer esetében. A forgács finom, komposztként, mulcsként vagy kerti utak töltőanyagaként használható. A kidobó terelőnek köszönhetően a faforgács közvetlenül talicskába vagy utánfutóba kerülhet, ami tovább gyorsítja a munkát.

Erős Loncin G300F motor

A gép megbízható Loncin G300F motorral van felszerelve, amely kiváló ár-teljesítmény arányával tűnik ki. Ez a motor elegendő teljesítményt biztosít az igényes feladatokhoz is, miközben tartós és kevés karbantartást igényel.

Válassza a GTM Professional 900 faaprítót, és élvezze a nagy teljesítmény, a biztonság és a könnyű kezelhetőség kombinációját – ideális gép a mindennapi megerőltető feladatok elvégzéséhez!

GTS 1300 G

Benzinmotoros ágaprító

Motor:	Loncin G420F
Indítás:	berántó
Hengerűrtartalom (cm ³):	420
Teljesítmény (kW/hp):	11,0/15,0
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	6,5
Olajszenzor:	igen
Max. ág átmérő (mm):	100
Etetőkürtő magassága (cm):	103
Etetőnyílás mérete (cm):	35 x 50
Kidobókürtő magassága (cm):	162
Kidobás iránya:	oldalra
Kidobó kürtő dönthetősége:	deflektor, 85°
Vészkapcsoló:	igen
Kerekek átmétoje (cm):	39
Csapágyazott kerekek:	igen
Aprítókécek:	2 forgó + 1 álló
Méret (cm):	155 x 77 x 162
Súly (kg):	189

1 399 990 Ft



ERŐS, KOMPAKT ÉS BIZTONSÁGOS

A GTM Professional 1300 ágaprító egy nagy teljesítményű, ugyanakkor könnyen használható és kezelhető gép, amely még az igényes feladatokkal is megbirkózik. Az erős, 15 lóerős Loncin G420FD motornak köszönhetően könnyedén feldolgoz akár 10 cm átmérőjű friss ágakat is (száraz fa 8 cm-ig). 60-70% közötti páratartalom mellett ez a gép óránként akár 880 kg zöldhulladékot is képes feldolgozni.

Hatékony aprítási technológia és hosszú késélettartam

Az aprítógép erős forgórendszerrel van felszerelve, amely automatikusan behúzza az ágakat, így biztosítva a gyors és zökkenőmentes munkát. A forgórész két professzionális, erős ötvöztött acélból készült késsel van felszerelve, amelyek hosszú élettartamúak és kétoldalas élezéssel rendelkeznek. Ugyanakkor, szükség esetén könnyen újraélezhetők – azonban ehhez mindig ajánlott szakember szolgáltatásait igénybe venni.

Könnyű használat és sokoldalúság

A 103 cm-es bemeneti magasság kényelmes a munkavégzést biztosít, a széles etetőnyílásnak köszönhetően pedig nincs szükség oldalágak eltávolítására. A faforgács közvetlenül akár pótkocsiba vagy utánfutóba üríthető. A finom anyag ideális talajtakarónak, mulcsnak vagy virágágyások fedőrétegének.

Maximális biztonság és tanúsítás

Számunkra a felhasználók biztonsága a legfontosabb. Az 1300-as modell a TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a NENEN 13525:2020 erdészeti gépekre vonatkozó szabványnak. A gép etetőnyílása körül biztonsági kerettel van felszerelve, amely megnyomására azonnal leállítja a motort. A bemeneten és a kimeneten található biztonsági kapcsolók gondoskodnak a biztonságosan végezhető karbantartásról.

Kompakt és könnyen szállítható

A csupán 77 cm-es szélességével a gép könnyen átfér a kertkapun vagy más szűk helyeken. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a gép utánfutón vagy furgonban történő szállítását. Ezenkívül a kiegyensúlyozott kialakítás megkönnyíti a kezelését, így akár egy személy is kényelmesen mozgathatja.

Robusztus kialakítás profioknak

A GTM Professional 1300 aprítót a maximális megbízhatóságra és sokoldalúságra tervezték. Ideális segítség fakarbantartásban, tájépítészetben és erdőgazdálkodásban. Az intelligens tervezési megoldásoknak köszönhetően, mint pl. az eltömődött alagút könnyű kioldása, a gép szállításához való gyors szétszerelése vagy a vonóhoroghoz való csatlakoztathatóság, még a legigényesebb követelményeknek is megfelel.

A GTM 1300 sorozatú modellel egy erős és megbízható segítséget kap, amely hatékonyabbá teszi munkáját és időt takarít meg!



Termékbemutató
videó

youtu.be/JISjKk8ZYFo

GTS 1300 GE TO



Benzinový drtič dřeva

Motor:	Loncin G420FD e Start
Indítás:	elektromos
Hengerűrtartalom (cm ³):	420
Teljesítmény (kW/hp):	11,0/15,0
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	6,5
Olajszenzor:	ano
Max. ág átmérő (mm):	100
Etetőkürtő magassága (cm):	103
Etetőnyílás mérete (cm):	50 x 35
Kidobókürtő magassága (cm):	134
Kidobás iránya:	állítható 270°-ban
Kidobó kürtő dönthetősége:	deflektor, 100°
Vészkapcsoló:	igen
Kerekek átmétoje (cm):	39
Csapágyazott kerekek:	igen
Aprítókések:	2 forgó + 1 álló
Méret (cm):	155 x 77 x 156
Súly (kg):	195

1 559 990 Ft



Termékbemutató
videó

youtu.be/JISjKk8ZYFo

TARTOZÉKOK 900 ÉS 1300 SOROZATÚ MODELLEKHEZ

Vontató

- két csatlakozási lehetőség - autóhoz és quadhoz
- forgatható (szállítási helyzet és munkahelyzet)
- Rend. sz.: MZSGTSA070003000



119 990 Ft





GTS 1300 WDG

Benzinmotoros önjáró ágaprító

Motor:	Loncin G420 F
Indítás:	kézi
Hengerűrtartalom (cm ³):	420
Teljesítmény (kW/LE):	11,0 / 15,0
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	6,5
Max. ágátmérő (mm):	100
Adagoló nyílás magassága a földtől (cm):	106
Adagoló nyílás mérete (cm):	35 x 50
Kidobó nyílás magassága (cm):	161
Kidobás iránya:	270°-ban forgatható kürtő
Kidobás terelő állíthatósága:	deflektor, 100°
Vészkapcsoló:	igen
Meghajtás:	folyamatos
Csapágyazott kerekek:	igen, csúszó
Aprítókések:	2 forgó + 1 fix ellenkés
Méretek H x Sz x M (cm):	155 x 73 x 161
Súly (kg):	235

2 699 990 Ft

Termékbemutató
videó

youtu.be/fQkMhLon1B4



ÁGAPRÍTÓ ÖNJÁRÓ FUNKCIÓVAL

Amennyiben gyakran kell helyet változtatni az aprítógéppel, az elektromos meghajtású GTS 1300 WDG-vel sok erőfeszítést takaríthat meg. Ezt különösen értékelni fogják a közüzemi szolgáltatások, a favágók, vagy a gyümölcsösök, parkok, kertek karbantartásának szakemberei. A hajtást akkumulátor (2 x 12 V) táplálja, amely lehetővé teszi, hogy a gép egy töltéssel akár 6 km-t is megteheszen szilárd és sík felületen, vagy 2 km-t puha vagy dombos terepen. A kormányzás a forgó kerekekkel nagyon egyszerű. Mivel a gép akár 15°-os lejtőn is elmegy, nem jelent gondot neki akár egy furgonba vagy utánfutó platójára sem felhajtani. A gép szélessége mindössze 73 cm, így minden általános kerti kapun át tud haladni. A GTM 1300 WDG megőrzi a többi benzinmotoros testvére minden előnyét és műszaki megoldását, ami megkülönbözteti a konkurens termékektől mind a minőség, mind a fa aprításának sebessége és egyszerűsége tekintetében. Az alap ismét egy fémdob, két speciális acélból készült késsel, amelyek forgathatók és élezhetőek. A felaprított, akár 10 cm átmérőjű ágakat ezután a garatba húzzák, és könnyen és gyorsan összeaprítják. A kidobókürt forgatható és állítható terelővel rendelkezik, így könnyedén beállíthatja a faapríték áramlását oda és ahogy szükséges.





HERNYÓTALPAS ÁGAPRÍTÓ

Amennyiben gyakran kell helyet változtatni az aprítógéppel, vagy nehéz és egyenletlen terepen kell dolgoznia, a GTS 1300 WDG hernyótalpas ágaprító sok erőfeszítést takaríthat meg. Ezt különösen értékelni fogják a közüzemi szolgáltatók, fakivágók, vagy a gyümölcsösök, parkok, erdők, kertek karbantartásának szakemberei. A hajtás három előremeneti (1,6, 2,9 és 3,7 km/h) és egy hátrameneti sebességgel (1,1 km/h) rendelkezik. A hernyótalppal történő kormányzás nagyon egyszerű. Mivel a gép akár 20°-os lejtőn is elmegy, nem jelent gondot neki akár egy furgonba vagy utánfutó platójára történő felhajtás sem. A gép szélessége mindössze 72 cm, így minden általános kerti kapun át tud haladni. A GTM 1300 RG megőrzi a többi benzines testvére minden előnyét és műszaki megoldását, amelyek mind minőségében, mind a fa aprításának sebességében és egyszerűségében kiemelik a konkurens termékek közül. Az alap ismét egy fémdob, két speciális acélból készült késsel, amelyek forgathatók és élezhetőek. A felaprított, akár 10 cm átmérőjű ágakat ezután a garatba húzzák, és könnyen és gyorsan összeaprítják. Az kidobó kürtő forgatható és állítható terelővel rendelkezik, így könnyedén beállíthatja a faapríték áramlását oda, ahova szükséges.

GTS 1300 RG

Benzinmotoros hernyótalpas önjáró ágaprító

Motor:	Loncin G420 F
Indítás:	kézi
Hengerűrtartalom (cm ³):	420
Teljesítmény (kW/LE):	11,0 / 15,0
Üzemanyag:	ólommentes benzin
Üzemanyagtartály (l):	6,5
Max. ágátmérő (mm):	100
Adagoló nyílás magassága a földtől (cm):	111
Adagoló nyílás mérete (cm):	35 x 50
Kidobó nyílás magassága (cm):	167
Kidobás iránya:	180°-ban forgatható kürtő
Kidobás terelő állíthatósága:	deflektor, 85°
Vészkapcsoló:	igen
Sebességfokozatok:	3 előre / 1 hátra
Haladás:	hernyótalp
Aprítókések:	2 forgó + 1 fix ellenkés
Önjáró motorja:	Loncin G200 F - 6,5 HP
Méretek H x Sz x M (cm):	215 x 72 x 167
Súly (kg):	362

2 599 990 Ft



Termékbemutató
videó
youtu.be/Py4ijqkvqYs





GTS 1800 PTO

Kardánmeghajtású ágaprító

Min. traktor teljesítmény (kW/hp):	18,4/25
Max. traktor teljesítmény (kW/hp):	36,8/50
Kardántengely:	1 kategória (az árban)
Max. aprítható ágátmérő (mm):	140
Kürtőnyílás magassága a földtől (cm):	100
Adagoló nyílás mérete (cm):	38 x 56
Kidobó nyílás magassága (cm):	151
Kidobás iránya:	forgatható kürtő, 270°
Kidobás szöge:	deflektor, 100°
Biztonsági kapcsoló:	igen
Aprítókések:	2 forgó + 1 fix ellenkés
Méret (cm):	149 x 90 x 151
Súly (kg):	250

2 599 990 Ft



Termékbemutató
videó



PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁS

A GTS 1800 PTO egy kompakt ágaprító gép nagy teljesítménnyel. A gép szíve a többi GTM aprítógéphez hasonlóan egy nagy késdob, amelyre kések vannak rögzítve, és amely speciális tartós ötvözetből készül. Ez a rendszer nagyon hatékony és gyors, akár 14 cm átmérőjű friss ágak aprítására is használható. Az ágakat a rendszer automatikusan behúzza, és a forgácsot egy állítható terelővel ellátott, forgó kilökölalagúton keresztül egy kocsiba vagy konténerbe löki. A gép bármilyen 25 lóerős motorteljesítményű, 1. kategóriás tengelyteljesítményű, hárompontos függesztőművel rendelkező traktorhoz csatlakoztatható. Méreteinek köszönhetően az egész gép könnyen elfér egy utánfutóban vagy furgonban. Az gép egyedi biztonsági rendszere a hajtóegységtől függetlenül működik, így a gép gyártótól és gyártási évtől függetlenül bármilyen traktorhoz rögzíthető. Az aprítógép standard tartozéka a vonószerkezet is. Egy speciális készlettel (rend. sz.: MZSGTSA07GS18P01) az aprítógép 15 LE vagy annál nagyobb teljesítményű traktorokhoz is használható. Ezzel a kiegészítővel a max. ágátmérő ekkor 12 cm.





Professzionális ágaprító gépek

Az Ön kereskedője:

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak! A fotók illusztrációk! A feltüntetett árak kizárólag ajánlott bruttó árak, ezért azok kereskedőnként eltérhetnek! A garanciára vonatkozó feltüntetett időtartamok feltételekhez kötöttek! A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek! Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez, vagy érdeklődjön a katalógusban feltüntetett internetes elérhetőségek valamelyikén! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk!

A katalógusban feltüntetett termékek forgalmazója:
GARLAND distributor, s.r.o., Šturmová 1307, 506 01 Jičín, Csehország
cégbejegyzés v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.
www.garland.hu



GARLAND.HU